


### Produktgruppe SEVM5

Schraub-Eckverbinder aus PA ohne Bund für Vierkantrohre, mit fünf glanzverzinkten Sechskantmuttern




#### Standardfarben

- schwarz

#### Material

- Grundkörper: Polyamid (PA)
- Gewinde: Stahl verzinkt



#### Produktinformationen

- Der Verbinder hat in Längsrichtung eine konische Kammer für Sechskantmuttern.
- Beim Anziehen des Gewindes wird der Verbinder an die Rohrwand gepresst (Dübeleffekt). Dadurch entsteht eine auf Zug beanspruchte Verbindung, deren Belastbarkeit stark von der Beschaffenheit der Rohre (Toleranzen, Rauheit, Schweißnähte usw.) sowie vom Anziehdrehmoment abhängt. Zur Ermittlung der Werte empfehlen wir daher eigene Versuche.
- Auftragsbezogene Fertigung! Mindestmenge bitte anfragen.
- Befestigung von Rollen oder Stellfüßen an waagrecht liegenden Rohren.
- Rechtwinkliger Anschluss an Traversen
- Rohrverlängerungen (1 Verbinder mit Mutter und 1 Verbinder mit Schraube)
- Nachträglicher Einbau von Regalfächern in bereits bestehende Konstruktionen
- Unsichtbare Verbindungen

Bestellnummer	A	L	L1	L2	M	t
	mm	mm	mm	mm		mm
SEVM5 25x1,5 M8	25	42	30	12,5	M8	1,5