


### Produktgruppe VG/RE

Gewindestopfen aus PA für Rechteckrohre mit gespritztem Kunststoffgewinde





#### Standardfarben

- schwarz RAL 9005

#### Material

- Polyamid (PA)



#### Produktinformationen

- Die Stopfen sind für den Einsatz in Rohren oder gleichwertigen Bohrungen mit freiem Durchgang entsprechend der lichten Nennweite von mindestens Schaftlänge vorgesehen.
- Aus produktionstechnischen Gründen kann ein Restanguss die Schaftlänge überragen.
- Bitte beachten Sie in der Artikelkategorie "Verbindungselemente" unsere Rohrverbindungsgruppen RVB 90 und RVB 180.

Bestellnummer	A	B	F max.	H	L	L1	M	t
	mm	mm	kg	mm	mm	mm		mm
VG 40x20x1,5-2 / M8	40	20	200	5	24	14,5	M8	1,5-2
VG 40x25x1,5-2 / M8	40	25	200	5	24	14,5	M8	1,5-2
VG 40x30x1,5-2 / M8	40	30	200	5	24	14,5	M8	1,5-2
VG 50x20x1,5-2 / M8	50	20	200	5	24	14,5	M8	1,5-2
VG 50x25x1,5-2 / M8	50	25	200	5	24	14,5	M8	1,5-2
VG 50x30x1-1,5 / M8	50	30	200	5	24	14,5	M8	1-1,5
VG 50x30x1,5-2 / M8	50	30	200	5	24	14,5	M8	1,5-2
VG 60x25x1,5-2 / M8	60	25	200	5	24	14,5	M8	1,5-2
VG 60x30x1,5-2 / M8	60	30	200	5	24	14,5	M8	1,5-2
VG 60x40x1,5-2 / M8	60	40	200	5	24	14,5	M8	1,5-2
VG 40x20x1,5-2 / M10	40	20	200	5	24	14,5	M10	1,5-2
VG 40x25x1,5-2 / M10	40	25	200	5	24	14,5	M10	1,5-2
VG 40x30x1,5-2 / M10	40	30	200	5	24	14,5	M10	1,5-2
VG 50x20x1,5-2 / M10	50	20	200	5	24	14,5	M10	1,5-2
VG 50x25x1,5-2 / M10	50	25	200	5	24	14,5	M10	1,5-2
VG 50x30x1-1,5 / M10	50	30	200	5	24	14,5	M10	1-1,5
VG 50x30x1,5-2 / M10	50	30	200	5	24	14,5	M10	1,5-2
VG 60x25x1,5-2 / M10	60	25	200	5	24	14,5	M10	1,5-2
VG 60x30x1,5-2 / M10	60	30	200	5	24	14,5	M10	1,5-2
VG 60x40x1,5-2 / M10	60	40	200	5	24	14,5	M10	1,5-2
VG 40x30x1,5-2 / M12	40	30	200	5	24	14,5	M12	1,5-2



# Walter Bethke GmbH & Co. KG

Technische Kunststoff - und Hybridprodukte

Bestellnummer	A	B	F max.	H	L	L1	M	t
	mm	mm	kg	mm	mm	mm		mm
VG 50x30x1-1,5 / M12	50	30	200	5	24	14,5	M12	1-1,5
VG 50x30x1,5-2 / M12	50	30	200	5	24	14,5	M12	1,5-2
VG 60x30x1,5-2 / M12	60	30	200	5	24	14,5	M12	1,5-2
VG 60x40x1,5-2 / M12	60	40	200	5	24	14,5	M12	1,5-2