


Produktgruppe 94

Gelenkgleiter mit Kunststoffkugel aus PE und Gewindebolzen





Standardfarben

- schwarz

Material

- Gewindebolzen: Stahl verzinkt
- Kugel: Polyethylen (PE)
- Fuß: Polyethylen (PE)



- Die Seitenstoßaufnahme der Teile ist begrenzt. • Bei bestimmungsgemäßer Verwendung ist die Gefahr des Auskugelns zu prüfen.

| Bestellnummer | α ° | D mm | H mm | H1 mm | L mm | M | SW mm |
|----------------|---------------|---------|---------|----------|---------|-----|----------|
| 94-25 / M8x25 | 30 | 25 | 12 | 23 | 25 | M8 | 11 |
| 94-25 / M10x25 | 30 | 25 | 12 | 23 | 25 | M10 | 12 |
| 94-30 / M8x25 | 25 | 30 | 14,5 | 23 | 25 | M8 | 11 |
| 94-30 / M8x34 | 25 | 30 | 14,5 | 23 | 34 | M8 | 11 |
| 94-30 / M8x50 | 25 | 30 | 14,5 | 23 | 50 | M8 | 11 |
| 94-30 / M10x25 | 25 | 30 | 14,5 | 24 | 25 | M10 | 12 |
| 94-30 / M10x34 | 25 | 30 | 14,5 | 24 | 34 | M10 | 12 |
| 94-30 / M10x50 | 25 | 30 | 14,5 | 24 | 50 | M10 | 12 |
| 94-30 / M12x20 | 25 | 30 | 14,5 | 23 | 20 | M12 | 14 |
| 94-30 / M12x40 | 25 | 30 | 14,5 | 23 | 40 | M12 | 14 |
| 94-30 / M12x80 | 25 | 30 | 14,5 | 23 | 80 | M12 | 14 |
| 94-44 / M8x25 | 20 | 44 | 18,5 | 27,5 | 25 | M8 | 11 |
| 94-44 / M8x34 | 20 | 44 | 18,5 | 27,5 | 34 | M8 | 11 |
| 94-44 / M8x50 | 20 | 44 | 18,5 | 27,5 | 50 | M8 | 11 |
| 94-44 / M10x25 | 20 | 44 | 18,5 | 27,5 | 25 | M10 | 12 |
| 94-44 / M10x34 | 20 | 44 | 18,5 | 27,5 | 34 | M10 | 12 |
| 94-44 / M10x50 | 20 | 44 | 18,5 | 27,5 | 50 | M10 | 12 |
| 94-44 / M12x20 | 20 | 44 | 18,5 | 28,5 | 20 | M12 | 14 |
| 94-44 / M12x40 | 20 | 44 | 18,5 | 28,5 | 40 | M12 | 14 |
| 94-44 / M12x80 | 20 | 44 | 18,5 | 28,5 | 80 | M12 | 14 |
| 94-50 / M8x25 | 25 | 50 | 18,5 | 27,5 | 25 | M8 | 11 |
| 94-50 / M8x34 | 25 | 50 | 18,5 | 27,5 | 34 | M8 | 11 |
| 94-50 / M8x50 | 25 | 50 | 18,5 | 27,5 | 50 | M8 | 11 |



Walter Bethke GmbH & Co. KG

Technische Kunststoff - und Hybridprodukte

| Bestellnummer | α ° | D mm | H mm | H1 mm | L mm | M | SW mm |
|----------------|---------------|---------|---------|----------|---------|-----|----------|
| 94-50 / M10x25 | 25 | 50 | 18,5 | 28,5 | 25 | M10 | 12 |
| 94-50 / M10x34 | 25 | 50 | 18,5 | 28,5 | 34 | M10 | 12 |
| 94-50 / M10x50 | 25 | 50 | 18,5 | 28,5 | 50 | M10 | 12 |
| 94-50 / M12x20 | 25 | 50 | 18,5 | 28,5 | 20 | M12 | 14 |
| 94-50 / M12x40 | 25 | 50 | 18,5 | 28,5 | 40 | M12 | 14 |
| 94-50 / M12x80 | 25 | 50 | 18,5 | 28,5 | 80 | M12 | 14 |