


Produktgruppe 94

Gelenkgleiter mit Kunststoffkugel aus PE und Gewindebolzen





Standardfarben

- schwarz

Material

- Gewindebolzen: Stahl verzinkt
- Kugel: Polyethylen (PE)
- Fuß: Polyethylen (PE)



- Die Seitenstoßaufnahme der Teile ist begrenzt. • Bei bestimmungsgemäßer Verwendung ist die Gefahr des Auskugelns zu prüfen.

Bestellnummer	α °	D mm	H mm	H1 mm	L mm	M	SW mm
94-25 / M8x25	30	25	12	23	25	M8	11
94-25 / M10x25	30	25	12	23	25	M10	12
94-30 / M8x25	25	30	14,5	23	25	M8	11
94-30 / M8x34	25	30	14,5	23	34	M8	11
94-30 / M8x50	25	30	14,5	23	50	M8	11
94-30 / M10x25	25	30	14,5	24	25	M10	12
94-30 / M10x34	25	30	14,5	24	34	M10	12
94-30 / M10x50	25	30	14,5	24	50	M10	12
94-30 / M12x20	25	30	14,5	23	20	M12	14
94-30 / M12x40	25	30	14,5	23	40	M12	14
94-30 / M12x80	25	30	14,5	23	80	M12	14
94-44 / M8x25	20	44	18,5	27,5	25	M8	11
94-44 / M8x34	20	44	18,5	27,5	34	M8	11
94-44 / M8x50	20	44	18,5	27,5	50	M8	11
94-44 / M10x25	20	44	18,5	27,5	25	M10	12
94-44 / M10x34	20	44	18,5	27,5	34	M10	12
94-44 / M10x50	20	44	18,5	27,5	50	M10	12
94-44 / M12x20	20	44	18,5	28,5	20	M12	14
94-44 / M12x40	20	44	18,5	28,5	40	M12	14
94-44 / M12x80	20	44	18,5	28,5	80	M12	14
94-50 / M8x25	25	50	18,5	27,5	25	M8	11
94-50 / M8x34	25	50	18,5	27,5	34	M8	11
94-50 / M8x50	25	50	18,5	27,5	50	M8	11



Walter Bethke GmbH & Co. KG

Technische Kunststoff - und Hybridprodukte

Bestellnummer	α °	D mm	H mm	H1 mm	L mm	M	SW mm
94-50 / M10x25	25	50	18,5	28,5	25	M10	12
94-50 / M10x34	25	50	18,5	28,5	34	M10	12
94-50 / M10x50	25	50	18,5	28,5	50	M10	12
94-50 / M12x20	25	50	18,5	28,5	20	M12	14
94-50 / M12x40	25	50	18,5	28,5	40	M12	14
94-50 / M12x80	25	50	18,5	28,5	80	M12	14