


### Produktgruppe OGK2/F

Ovale Winkelgleitkappen (Trittschutz, Kippelradius) aus PA 6 mit Filzaufnahme oder mit sehr fest eingeklebtem Filz




#### Standardfarben

- schwarz RAL 9005

#### Material

- Grundkörper: Polyamid 6 (PA 6)
- Gleitfläche: Filz
- Acrylatkleber



- OGK2/F...mmk wird mit hochfest geklebtem Filz geliefert.
- OGK2/F...GK wird mit Filzaufnahmetasche geliefert - Sie montieren einen Filz Ihrer Wahl.
- Je nach Rohrtoleranz und Oberflächenbeschaffenheit des Rohres ist ein Festsitz gegeben und eine Sicherungsverschraubung nicht erforderlich- Prüfung und Festlegung erfolgt durch den Abnehmer.

#### Produktvarianten auf Anfrage

- Sonderfarben (Farben, Mindestmengen, Rüstkosten, Preiszuschläge)
- Mit ihrem eingravierten Firmenlogo (Werkzeug-, Rüstkosten, Mindestmengen)
- Mit ihrem Tampondruck-Firmenlogo (Einrichtung-, Druckkosten, Mindestmengen)

| Bestellnummer    | Typ | a  | b  | a1 | b1 | A    | B  | c    | d   | H  | H1 | L ca. |
|------------------|-----|----|----|----|----|------|----|------|-----|----|----|-------|
|                  |     | mm | mm | mm | mm | mm   | mm | mm   | mm  | mm | mm | mm    |
| OGK2/F 38x20 GK  | 2   | 38 | 20 | 32 | 15 | 54,5 | 20 | 48,5 | 5,7 | 6  |    | 83    |
| OGK2/F 38x20 mmK | 2   | 38 | 20 | 32 | 15 | 54,5 | 20 | 48,5 | 5,7 | 6  | 2  | 83    |
| OGK2/F 40x20 GK  | 2   | 40 | 20 | 32 | 15 | 54,5 | 20 | 48,5 | 5,7 | 6  |    | 83    |
| OGK2/F 40x20 mmK | 2   | 40 | 20 | 32 | 15 | 54,5 | 20 | 48,5 | 5,7 | 6  | 2  | 83    |
| OGK2/F 50x30 GK  | 1   | 50 | 30 | 45 | 20 | 52   | 26 | 28   | 5,7 | 6  |    | 89    |
| OGK2/F 50x30 mmK | 1   | 50 | 30 | 45 | 20 | 52   | 26 | 28   | 5,7 | 6  | 2  | 89    |
| OGK2/F 60x30 GK  | 1   | 60 | 30 | 45 | 20 | 56,5 | 27 | 30,5 | 5,7 | 6  |    | 94    |
| OGK2/F 60x30 mmK | 1   | 60 | 30 | 45 | 20 | 56,5 | 27 | 30,5 | 5,7 | 6  | 2  | 94    |