


### Produktgruppe KKSG

Ellipsoid förmige Klemmschalengleiter aus PA 6 mit Kunststoffgleitfläche




#### Standardfarben

- schwarz RAL 9005

#### Material

- Polyamid 6 (PA 6)



- Für die Serien KKSGx bestehen Schutzrechte.

#### Produktvarianten auf Anfrage

- Sonderfarben (Farben, Mindestmengen, Rüstkosten, Preiszuschläge)

Bestellnummer	Bohrungs-Ø	D	D1	D2	H	H1	L
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
KKSG 20	5,8-5,9	5,7	18-20	28	5,5	19	25
KKSG 22	5,8-5,9	5,7	21-24	28,5	4,5	20,5	26,5
KKSG 24	5,8-5,9	5,7	23-24	33,5	5	22	30,5
KKSG 25	5,8-5,9	5,7	24-26	34	4,5	22	31,5
KKSG 28	5,8-5,9	5,7	27-29	36	5	24	33,5
KKSG 30	5,8-5,9	5,7	30-32	40	5	24,5	34,5
KKSG 32	5,8-5,9	5,7	32-34	41,5	5	27	36
KKSG 35	6,5-6,6	6,4	34-36	44,5	5,5	27,5	38,5