


### Produktgruppe SRS

Schräge Lamellengleiter aus PE für Rundrohre mit variablem Aufstellwinkel





#### Standardfarben

- schwarz RAL 9005
- natur
- signalweiß RAL 9003

#### Material

- Polyethylen (PE)



- SRSL mit Lamellen (Rohr mit Fuß bündig, nicht umschlossen)

#### Produktvarianten auf Anfrage

- Sonderfarben (Farben, Mindestmengen, Rüstkosten, Preiszuschläge)

Bestellnummer	$\alpha$ °	a mm	D mm	D1 mm	H mm	H1 mm	L mm	t mm
SRS 19x1,5 /0-30°/20	0-30	2-3	19	23,5	16,5	7	20	1,5
SRS 20x1,5 /0-30°/20	0-30	2-3	20	24,5	16,5	7	20	1,5
SRSL 20x1,3-2,2 /0-30°/20	0-30	2-3	20		8		20	1,3-2,2
SRS 20x2 /0-30°/20	0-30	2-3	20	24,5	16,5	7	20	2
SRS 22x1,5 /0-30°/20	0-30	2-3	22	26,5	17,5	7	20	1,5
SRS 22x2 /0-30°/20	0-30	2-3	22	26,5	18	7	20	2
SRS 25x1,5 /0-30°/20	0-30	2-3	25	29,5	18	7	20	1,5
SRS 25x2 /0-30°/20	0-30	2-3	25	29,5	18	7	20	2