


Produktgruppe LBS1

Runde Lochblendstopfen aus POM für unterschiedliche Wandstärken und Durchmesser




Standardfarben


- schwarz

Material

- Polyoxymethylen (POM, auch Polyacetalharz)



Blech, Platte / Sheet, Panel



Produktinformationen

- Zum Verblenden von ungenutzten Bohr- und Montagelöchern in Blechen, Tafeln oder Gehäusen
- Größen für Bohrungen zwischen 9,5 und 47,5 mm
- Einfach, schnell und sicher
- Halogenfrei
- Zulässige Gebrauchstemperatur -40°C bis $+90^{\circ}\text{C}$
- Nur ein Bauteil für unterschiedliche Lochdurchmesser

| Bestellnummer | d | D | H | L | t |
|---------------|-----------|------|-----|------|---------|
| | mm | mm | mm | mm | mm |
| LBS1 391689 | 9,5-11,0 | 16 | 1,6 | 12,6 | 0,8-3,2 |
| LBS1 391697 | 12,7-14,3 | 18,5 | 1,6 | 12 | 0,8-3,2 |
| LBS1 313564 | 15,0-17,5 | 21,5 | 1,6 | 12 | 0,8-3,2 |
| LBS1 391670 | 18,4-20,6 | 25 | 1,6 | 12 | 0,8-3,2 |
| LBS1 304417 | 22,0-25,5 | 32,5 | 1,6 | 13,2 | 0,8-3,2 |
| LBS1 391700 | 28,0-30,0 | 35 | 1,6 | 13,2 | 0,8-3,2 |
| LBS1 391573 | 35,0-38,0 | 43 | 1,6 | 13,2 | 0,8-3,2 |
| LBS1 391581 | 45,0-47,5 | 52 | 1,6 | 13,2 | 0,8-3,2 |