



### Produktgruppe MFKG

Maschinenfüße aus Edelstahl, optional mit Anti-Slip-Platte



#### Material

- Grundkörper: AISI 304 (A2)
- Gummi: NBR 72 Shore



#### Produktinformationen

- Der Maschinenfuß ist für Maschinen geeignet, die thermischer Ausdehnung und Kontraktion ausgesetzt sind (Öfen, Gefrierschränke, ...).
- Die massive Ausführung in Edelstahl macht den Fuß sehr belastbar. Die abgerundete Form erleichtert die Reinigung.
- Der Maschinenfuß kann Bodenunebenheiten bis zu 8° ausgleichen.
- Die Belastbarkeit der Schraube (Knicklänge!) kann geringer sein als in der Tabelle angegeben.
- Der Fuß ist optional mit einer rutschfesten Gummiplatte erhältlich, die fest mit der Edelstahlplatte verklebt ist.
- Bitte bei der Bestellung separat angeben (MFKGxG, x = D)!
- Der Fuß wird in Arbeitsbereichen mit geringer Belastung eingesetzt.

D	H1	H2	F max.	M	SW		mm	100	150	180	230	310
mm	mm	mm	kg		mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm
90	17	5	6000	M12	10		x	x	x	x		
90	17	5	6000	M16	13		x	x	x	x		
90	17	5	6000	M20	17		x	x	x	x		
90	17	5	6000	M24	19		x	x	x	x		
90												
110	17	5	6000	M16	13		x	x	x	x		
110	17	5	6000	M20	17		x	x	x	x		
110	17	5	6000	M24	19		x	x	x	x		
110	17	5	6000	M30	24		x	x	x	x		
110												
150	17	5	6000	M16	13		x	x	x	x		
150	17	5	6000	M20	17		x	x	x	x		
150	17	5	6000	M24	19		x	x	x	x		
150	17	5	6000	M30	24		x	x	x	x	x	
150												
180	17	5	6000	M20	17		x	x	x	x		
180	17	5	6000	M24	19		x	x	x	x		
180	17	5	6000	M30	24		x	x	x	x		



# Walter Bethke GmbH & Co. KG

Technische Kunststoff - und Hybridprodukte

D	H1	H2	F max.	M	SW	mm	100	150	180	230	310
mm	mm	mm	kg		mm		mm	mm	mm	mm	mm
180	17	5	6000	M36	30		x	x	x	x	
180	17	5	6000	M42	36		x	x	x	x	
180											

## Bestellbeispiel

- Gruppe + D + M + Gewindelänge ---> MFKG 110 M16 x 100