


Produktgruppe TBS

Treibstifte aus Polyamid




Standardfarben

- schwarz
- weiß

Material

- Polyamid 6 (PA 6)



Produktinformationen

- Der Bohrungsdurchmesser "Ø d" gilt eine Toleranz von +0,1 mm.

| Bestellnummer | d | D | D1 | H | L | t | Typ |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| TBS d3,1-D6,2-L3,7 | 3,1 | 6,4 | 3 | 1,6 | 3,5 | 1-2 | 1 |
| TBS d3,1-D6,2-L4,5 | 3,1 | 6,4 | 3 | 1,6 | 4,5 | 2-3 | 1 |
| TBS d3,1-D6,2-L5,5 | 3,1 | 6,4 | 3 | 1,6 | 5,6 | 3-4 | 1 |
| TBS d3,6-D6,2-L3,7 | 3,6 | 6,4 | 3,5 | 1,6 | 3,5 | 1,2-2,1 | 2 |
| TBS d3,6-D6,2-L4,6 | 3,6 | 6,4 | 3,5 | 1,6 | 4,5 | 2,1-3 | 2 |
| TBS d3,6-D6,2-L5 | 3,6 | 6,4 | 3,5 | 1,6 | 5 | 2,7-3,6 | 2 |
| TBS d3,6-D6,2-L5,5 | 3,6 | 6,4 | 3,5 | 1,6 | 5,6 | 3-4 | 2 |
| TBS d3,6-D6,2-L6 | 3,6 | 6,4 | 3,5 | 1,6 | 6 | 3,7-4,6 | 2 |
| TBS d3,6-D6,2-L7,1 | 3,6 | 6,4 | 3,5 | 1,6 | 7,2 | 4,5-5,5 | 2 |
| TBS d4,1-D7,8-L5 | 4,1 | 8 | 4 | 1,8 | 5 | 2,5-3,5 | 2 |
| TBS d4,1-D7,8-L6 | 4,1 | 8 | 4 | 1,8 | 6 | 3,5-4,5 | 2 |
| TBS d4,1-D8-L7 | 4,1 | 8 | 4 | 1,8 | 7,2 | 4,5-5,5 | 2 |
| TBS d4,1-D8-L8 | 4,1 | 8 | 4 | 1,8 | 8 | 5,5-6,5 | 2 |
| TBS d4,1-D8-L10 | 4,1 | 8 | 4 | 1,8 | 10 | 7,5-8,5 | 2 |
| TBS d5,1-D9-L4,5 | 5,1 | 9 | 5 | 2,2 | 4,5 | 1,5-2,5 | 2 |
| TBS d5,1-D9-L5,5 | 5,1 | 9 | 5 | 2,2 | 5,6 | 2,5-3,5 | 2 |
| TBS d5,1-D9-L6,5 | 5,1 | 9 | 5 | 2,2 | 6,5 | 3,5-4,5 | 2 |
| TBS d5,1-D9-L7,5 | 5,1 | 9 | 5 | 2,2 | 7,5 | 4,5-5,5 | 2 |
| TBS d5,1-D9-L8,5 | 5,1 | 9 | 5 | 2,2 | 8,5 | 5,5-6,5 | 2 |
| TBS d6,1-D12-L6 | 6,1 | 12 | 6 | 2,5 | 6 | 2,5-4 | 2 |
| TBS d6,1-D12-L8 | 6,1 | 12 | 6 | 3 | 8 | 3,5-5,5 | 2 |