


Produktgruppe 42

Stellschrauben mit rundem PA-Kunststoffteller und umspritztem Gewindebolzen




Standardfarben

- schwarz

Material

- Gewinde: Stahl verzinkt
- Fuß: Polyamid (PA)



- Die axiale, statische Fußbelastung gilt für eine vollkommen ebene Standfläche.

Produktvarianten auf Anfrage

- Weitere Schraubenabmessungen
- Edelstahlschrauben
- Innensechskant im Gewindeende
- Kunststoffteller in Sonderfarben nach RAL-System

| Bestellnummer | D | F max. | H | L | M |
|---------------|----|--------|----|-----|-----|
| | mm | kg | mm | mm | |
| 42-M8x20 | 29 | 400 | 10 | 20 | M8 |
| 42-M8x25 | 29 | 400 | 10 | 25 | M8 |
| 42-M8x30 | 29 | 400 | 10 | 30 | M8 |
| 42-M8x40 | 29 | 400 | 10 | 40 | M8 |
| 42-M8x50 | 29 | 400 | 10 | 50 | M8 |
| 42-M10x16 | 29 | 600 | 10 | 16 | M10 |
| 42-M10x25 | 29 | 600 | 10 | 25 | M10 |
| 42-M10x30 | 29 | 600 | 10 | 30 | M10 |
| 42-M10x40 | 29 | 600 | 10 | 40 | M10 |
| 42-M10x50 | 29 | 600 | 10 | 50 | M10 |
| 42-M10x60 | 29 | 600 | 10 | 60 | M10 |
| 42-M10x70 | 29 | 600 | 10 | 70 | M10 |
| 42-M10x80 | 29 | 600 | 10 | 80 | M10 |
| 42-M10x100 | 29 | 600 | 10 | 100 | M10 |