


### Produktgruppe MFSF

Maschinenfüße mit lackiertem Stahlfuß, verzinktem Gewinde und Anti-Slip-Platte




#### Standardfarben

- narzissengelb RAL 1007

#### Material

- Gewinde: Stahl verzinkt
- Fuß: Stahl lackiert
- Anti-Slip-Platte: NBR 70 Shore



- Die Belastbarkeit der Schraube (Knicklänge!) kann geringer sein als in der Tabelle angegeben.
- Speziell für den Großmaschinenbau

#### Produktvarianten auf Anfrage

- Lieferung mit zusätzlicher Stahlmutter möglich.

D	F max.	H	H1	M	SW	100	150	200	225	250
mm	kg	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm
80	3000	22	31	M16	20	x	x	x		
80	3500	22	31	M20	24	x	x	x	x	
80	4000	22	31	M24	24	x	x	x	x	
100	3500	23	33	M16	24	x	x	x		
100	4000	23	33	M20	24	x	x	x		x
100	4500	23	33	M24	24	x	x	x		x
120	4500	23	33	M20	24	x	x	x		x
120	5000	23	33	M24	24	x	x	x		x
120	6000	23	33	M30	30	x	x	x		x
159	5000	26	36	M20	24	x	x	x		x
159	6000	26	36	M24	24	x	x	x		x
159	7000	26	36	M30	30	x	x	x		x

#### Bestellbeispiel

- Gruppe + D + M + Gewindelänge ---> MFSF 80 M16x 100 A