




### Produktgruppe MFSSG

Maschinenfüße aus Edelstahl mit Befestigungsbohrungen und Anti-Slip-Platte (A)



#### Material

- Grundkörper: AISI 304 (A2)
- Anti-Slip-Platte: NBR 70 Shore



#### Produktinformationen

- Die Anti-Slip-Platte wird ohne Bohrungen geliefert.
- Die Belastbarkeit der Schraube (Knicklänge!) kann geringer sein als in der Tabelle angegeben.

#### Produktvarianten auf Anfrage

- Maschinenfuß aus Edelstahl AISI 316 (A4)
- Lieferung mit zusätzlicher Stahlmutter möglich.

| A   | D   | d    | F max. | H  | H1 | M   | SW | 100 | 150 | 200 | 250 |
|-----|-----|------|--------|----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| mm  | mm  | mm   | kg     | mm | mm |     | mm | mm  | mm  | mm  | mm  |
| 74  | 100 | 12,5 | 3500   | 20 | 33 | M16 | 20 | x   | x   | x   |     |
| 74  | 100 | 12,5 | 4000   | 20 | 33 | M20 | 20 | x   | x   | x   | x   |
| 74  | 100 | 12,5 | 4500   | 20 | 34 | M24 | 20 | x   | x   | x   | x   |
| 90  | 120 | 12,5 | 4500   | 22 | 35 | M20 | 20 | x   | x   | x   | x   |
| 90  | 120 | 12,5 | 5000   | 22 | 36 | M24 | 20 | x   | x   | x   | x   |
| 90  | 120 | 12,5 | 6000   | 22 | 36 | M30 | 26 | x   | x   | x   | x   |
| 122 | 159 | 12,5 | 5000   | 23 | 36 | M20 | 20 | x   | x   | x   | x   |
| 122 | 159 | 12,5 | 6000   | 23 | 37 | M24 | 20 | x   | x   | x   | x   |
| 122 | 159 | 12,5 | 7000   | 23 | 37 | M30 | 26 | x   | x   | x   | x   |

#### Bestellbeispiel

- Gruppe + D + M + Gewindelänge ---> MFSSG 100 M16x 100 (A)