




### Produktgruppe MFSSG

Maschinenfüße aus Edelstahl mit Befestigungsbohrungen und Anti-Slip-Platte (A)



#### Material

- Grundkörper: AISI 304 (A2)
- Anti-Slip-Platte: NBR 70 Shore



#### Produktinformationen

- Die Anti-Slip-Platte wird ohne Bohrungen geliefert.
- Die Belastbarkeit der Schraube (Knicklänge!) kann geringer sein als in der Tabelle angegeben.

#### Produktvarianten auf Anfrage

- Maschinenfuß aus Edelstahl AISI 316 (A4)
- Lieferung mit zusätzlicher Stahlmutter möglich.

A	D	d	F max.	H	H1	M	SW	100	150	200	250
mm	mm	mm	kg	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm
74	100	12,5	3500	20	33	M16	20	x	x	x	
74	100	12,5	4000	20	33	M20	20	x	x	x	x
74	100	12,5	4500	20	34	M24	20	x	x	x	x
90	120	12,5	4500	22	35	M20	20	x	x	x	x
90	120	12,5	5000	22	36	M24	20	x	x	x	x
90	120	12,5	6000	22	36	M30	26	x	x	x	x
122	159	12,5	5000	23	36	M20	20	x	x	x	x
122	159	12,5	6000	23	37	M24	20	x	x	x	x
122	159	12,5	7000	23	37	M30	26	x	x	x	x

#### Bestellbeispiel

- Gruppe + D + M + Gewindelänge ---> MFSSG 100 M16x 100 (A)