



Produktgruppe K/PVC

Kappen aus Weich-PVC für Rundrohre





Standardfarben

- schwarz RAL 9005
- verkehrsgrau A RAL 7042
- moosgrün RAL 6005

Material

- Weich-PVC (PVC-P), ca. 92 Shore A



Produktinformationen

- UV-stabil
- Bei Belastung kältezäh bis etwa $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Unbedenklicher, phthalatfreier Weichmacher (Spielzeug, Lebensmittelkontakt)
- ϕD = Außendurchmesser des Rohres, auf das die betreffende Kappe passt
- Durch leichtes Erwärmen auf ca. $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ wird die Montage erleichtert, die Haftung erhöht und größere Rohrtoleranzen können ausgeglichen werden.

Produktvarianten auf Anfrage

- Sonderfarben (Farben, Mindestmengen, Rüstkosten, Preiszuschläge)
- Mit ihrem eingravierten Firmenlogo (Werkzeug-, Rüstkosten, Mindestmengen)
- Mit ihrem Tampondruck-Firmenlogo (Einrichtungs-, Druckkosten, Mindestmengen)

| Bestellnummer | D | L |
|---------------|-----------|------|
| | mm | mm |
| K 6 PVC | 5,8-6,2 | 10 |
| K 8 PVC | 7,9-8,5 | 11 |
| K 10 PVC | 9,8-10,2 | 13 |
| K 12 PVC | 11,8-12,8 | 15 |
| K 16 PVC | 15,5-16,5 | 22,5 |
| K 18 PVC | 17,8-18,8 | 21 |
| K 19 PVC | 18,8-19,4 | 22 |
| K 20 PVC | 19,4-20,8 | 21,5 |
| K 21 PVC | 20,8-21,5 | 21,5 |
| K 22 PVC | 21,8-23 | 22 |
| K 24 PVC | 24-25 | 24,5 |
| K 25 PVC | 24,5-26 | 24 |
| K 27 PVC | 26,5-28 | 26 |
| K 28 PVC | 27,5-29 | 25 |
| K 30 PVC | 29,5-31,5 | 26 |
| K 32 PVC | 31,5-33,5 | 26 |
| K 34 PVC | 33-35,5 | 26 |



Walter Bethke GmbH & Co. KG

Technische Kunststoff - und Hybridprodukte

| Bestellnummer | D mm | L mm |
|---------------|-----------|---------|
| K 35 PVC | 34,5-36,5 | 25 |
| K 38 PVC | 37-39 | 27 |
| K 40 PVC | 39-41 | 28 |
| K 42 PVC | 41-43 | 26 |
| K 43 PVC | 42-44,5 | 26 |
| K 45 PVC | 44-46 | 26 |
| K 48 PVC | 47-49,5 | 27 |
| K 49 PVC | 48,5-51 | 27 |
| K 54 PVC | 53-55 | 26 |
| K 59 PVC | 58-60 | 26 |
| K 63 PVC | 62,5-64 | 27,5 |
| K 69 PVC | 68,5-70 | 27 |
| K 75 PVC | 74,5-76,5 | 27,5 |
| K 90 PVC | 89,5-91 | 31 |