


Produktgruppe OVJG

Justierstopfen aus PA 6 für Flachovalrohre mit Gleitschutzstopfen, einteiligem Außenkörper und gespritztem Gewinde




Standardfarben

- schwarz RAL 9005

Material

- Polyamid 6 (PA 6)
- Gleitschutzeinsatz: Polyurethan (PUR)



- Das Justieren der FüÙe muss im unbelasteten Zustand erfolgen.
- Die angegebene axiale, statische Belastbarkeit bezieht sich auf eine 10 mm herausgedrehte und vollflächig aufliegende Schraube.
- Die Justierstopfen sind als Lastgleiter nicht geeignet.
- Die Justierstopfen sind nicht für dynamische Belastungen vorgesehen.
- Bitte beachten Sie die Materialhinweise für Polyamid (PA).

Produktvarianten auf Anfrage

- Weitere Größen
- Andere Sonderausführungen

| Bestellnummer | A | B | F max. | H1 | H | L | L1 | M | SW | t |
|-------------------------------|----|----|--------|----|----|----|------|-----|----|-------|
| | mm | mm | kg | mm | mm | mm | mm | | mm | mm |
| OVJG 50x30x1,5-2 / M22x25 /8k | 50 | 30 | 300 | 5 | 5 | 20 | 29,5 | M22 | 28 | 1,5-2 |