


### Product Group TBS

Drive fasteners made of polyamide




#### Standard Colours

- black
- white

#### Material

- Polyamide 6 (PA 6)



#### Product information

- The bore diameter "Ø d" has a tolerance of +0.1 mm.

Order Number	d	D	D1	H	L	t	Type
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
TBS d3,1-D6,2-L3,7	3,1	6,4	3	1,6	3,5	1-2	1
TBS d3,1-D6,2-L4,5	3,1	6,4	3	1,6	4,5	2-3	1
TBS d3,1-D6,2-L5,5	3,1	6,4	3	1,6	5,6	3-4	1
TBS d3,6-D6,2-L3,7	3,6	6,4	3,5	1,6	3,5	1,2-2,1	2
TBS d3,6-D6,2-L4,6	3,6	6,4	3,5	1,6	4,5	2,1-3	2
TBS d3,6-D6,2-L5	3,6	6,4	3,5	1,6	5	2,7-3,6	2
TBS d3,6-D6,2-L5,5	3,6	6,4	3,5	1,6	5,6	3-4	2
TBS d3,6-D6,2-L6	3,6	6,4	3,5	1,6	6	3,7-4,6	2
TBS d3,6-D6,2-L7,1	3,6	6,4	3,5	1,6	7,2	4,5-5,5	2
TBS d4,1-D7,8-L5	4,1	8	4	1,8	5	2,5-3,5	2
TBS d4,1-D7,8-L6	4,1	8	4	1,8	6	3,5-4,5	2
TBS d4,1-D8-L7	4,1	8	4	1,8	7,2	4,5-5,5	2
TBS d4,1-D8-L8	4,1	8	4	1,8	8	5,5-6,5	2
TBS d4,1-D8-L10	4,1	8	4	1,8	10	7,5-8,5	2
TBS d5,1-D9-L4,5	5,1	9	5	2,2	4,5	1,5-2,5	2
TBS d5,1-D9-L5,5	5,1	9	5	2,2	5,6	2,5-3,5	2
TBS d5,1-D9-L6,5	5,1	9	5	2,2	6,5	3,5-4,5	2
TBS d5,1-D9-L7,5	5,1	9	5	2,2	7,5	4,5-5,5	2
TBS d5,1-D9-L8,5	5,1	9	5	2,2	8,5	5,5-6,5	2
TBS d6,1-D12-L6	6,1	12	6	2,5	6	2,5-4	2
TBS d6,1-D12-L8	6,1	12	6	3	8	3,5-5,5	2